

Gestion d'identité en ligne

Chapitre 5

Production de documents avec L^AT_EX



Pablo Rauzy <pr@up8.edu>
`pablo.rauzy.name/teaching/gil`

Production de documents avec L^AT_EX

- ▶ T_EX a été créé à partir de 1977 par Donald Knuth.
- ▶ Il n'en pouvait plus de la qualité médiocre de la typographie à l'époque.
- ▶ Depuis la version 3, il est stabilisé, les nouvelles versions ne font que corriger des bugs et sont numérotées en rajoutant des décimales de π .
- ▶ La version actuelle est numérotée 3.14159265.

- ▶ L^AT_EX est une “surcouche” de T_EX (un ensemble de macros) qui facilite son utilisation, écrite par Leslie Lamport.
- ▶ C’est un logiciel très répandu, notamment dans le monde technique et scientifique.

- ▶ L^AT_EX est un langage compilé, généralement pour produire du PDF.
- ▶ Le processus de compilation n'est pas forcément simple, mais il est aujourd'hui pris en charge par des outils qui l'automatise en grande partie.

- ▶ **rubber** et **latexmk** sont des scripts en ligne de commande qui prennent en charge la compilation de document L^AT_EX.
- ▶ Ils sont très simples d'utilisation.
- ▶ Vous pouvez donc éditer vos fichiers L^AT_EX dans l'éditeur de votre choix et ensuite faire appel à eux.

- ▶ Une autre approche possible est celle des environnements de développement intégrés.
- ▶ Ils vous servent d'éditeur, gèrent la compilation, et l'affichage du résultat, et bien d'autres choses.
- ▶ Ils offrent aussi de l'aide à l'écriture de code.
- ▶ Ces IDE sont libres et disponibles sur toutes les plateformes.
- ▶ Je vous recommande TeXworks car il a été choisi comme éditeur par les plus grosses distributions LaTeX (TeX Live et MikTeX).
 - (On m'a aussi dit que TeXstudio est mieux, mais j'en sais rien...)

Les éditeurs “puissants”

- ▶ Une fois que vous aurez choisi un éditeur de code puissant qui vous convient, il y a fort à parier que celui-ci intégrera un mode ou un plugin pour LaTeX qui vous facilitera autant (voire plus) la vie que les IDE spécialisés.
- ▶ On peut penser à Emacs avec AucTeX notamment.
- ▶ Mais aussi probablement : Vim, VSCode, Atom, ...

Structure du fichier source

- La structure d'un fichier L^AT_EX est la suivante :

```
1 \documentclass{article}
2
3 % en-tête (déclaration de packages, configuration, etc)
4
5 \usepackage[utf8x]{inputenc}
6 \usepackage[french]{babel}
7
8 \author{Nom de l'auteur}
9 \title{Titre du document}
10 \date{Date de rédaction}
11
12 \begin{document}
13 \maketitle
14
15 % contenu du document
16
17 \end{document}
```

- Dans l'entête on déclare principalement des packages avec la commande `\usepackage`.
- Les packages servent à ajouter des fonctionnalités.
- Les commentaires commencent par %.

- ▶ Il existe différentes classes de documents.
- ▶ Les plus courantes sont : **article**, **report**, **book**, **beamer**, et **minimal**.
- ▶ Il est possible de créer ses propres classes (c'est ce que font la plupart des éditeurs scientifiques pour les articles de leurs journaux).

► Les *commandes* de mises en formes simples sont les suivantes :

```
1 \textbf{Texte en gras}
2
3 \textit{Texte en italique}
4
5 \texttt{Texte en monospace}
6
7 \textsf{Texte en sans sérif}
8
9 \textsc{Texte en petites majuscules}
10
11 \underline{Texte souligné}
```

► Certaines commandes correspondent à un *sens* :

-
- 1 Dans un paragraphe un `\emph{mot important}` et si on
 - 2 `\textit{est dans de l'italique et qu'on a quand même un`
 - 3 `\emph{mot important}` alors il ressort de toutes façons).
-

► Pour utiliser des couleurs peut charger le package `xcolor`

```
1 \usepackage{xcolor}
2
3 \colorbox{red!50!yellow}{
4   \textcolor{white}{\textbf{gras blanc surligné en orange}}
5 }
```

- Il est possible de spécifier des tailles de police arbitraires, mais le mieux pour la cohérence est d'utiliser les macros déjà définies par la documentclass :

```
1 {\Huge Huge}
2
3 {\huge huge}
4
5 {\LARGE LARGE}
6
7 {\Large Large}
8
9 {\large large}
10
11 {\small small}
12
13 {\footnotesize footnotesize}
14
15 {\scriptsize scriptsize}
16
17 {\tiny tiny}
```

- ▶ Un document est organisé en sections de différents niveaux.
- ▶ Leur existence dépend de la documentclass.
- ▶ Les niveaux les plus courants sont :
 - les chapitres, avec la commande `\chapter` (avec les documentclass **book** et **report**)
 - les sections, avec la commande `\section`,
 - les sous sections avec la commande `\subsection`,
 - les sous sous sections avec la commande `\subsubsection`,
 - les paragraphes, avec la commande `\paragraph`.

- ▶ La commande `\tableofcontents` permet de générer automatiquement une table des matières.

► Nous allons maintenant voir :

- les listes,
- les notes de bas de page,
- les références,
- les images,
- les figures,
- les formules,
- le code,
- les liens.

- ▶ Les listes à puces sont créées avec l'*environnement* `itemize`.
- ▶ À l'intérieur de cette environnement, les éléments de la liste sont créés avec la commande `\item`.
- ▶ Les listes numérotés fonctionnent de la même manière mais avec l'environnement `enumerate`.

```
1 \begin{itemize}
2 \item Une liste à puce.
3 \item Tout à fait standard.
4 \end{itemize}
5 \begin{enumerate}
6 \item Une liste numéroté.
7 \item Un second élément.
8 \item Un troisième.
9 \end{enumerate}
```

► On peut mettre des notes de bas de pages avec la commande `\footnote`.

1 Qui dit sûrement des choses aussi `\footnote`{Enfin, admettons...}

- ▶ Une autre chose très pratiques sont les labels et références.
- ▶ Ils permettent de référencer des sections, des pages, des éléments de listes... et de ne pas avoir à se soucier de la validité du numéro.

```
1 \section{Mises en forme simples}
2 \label{sec:mise-en-forme}
3
4 \section{Une troisième section}
5
6 Remettons du \textbf{gras} comme on l'a vu dans la section
7 \ref{sec:mise-en-forme} intitulée ``\nameref{sec:mise-en-forme}''
8 à la page \pageref{sec:mise-en-forme}.
```

- On peut insérer des images avec la commande `\includegraphics`, qui nécessite le package `graphicx`.

```
1 \usepackage{graphicx}
2 \includegraphics[width=5cm,angle=10]{p8.pdf}
```

Figures et flottants

- ▶ L^AT_EX propose la notion de *flottant*.
- ▶ Un flottant est un élément qui a un type et un numéro qui l'identifie uniquement (figure, table, code source...).
- ▶ Du coup, L^AT_EX se permet de les positionner aux endroits qui l'arrange pour optimiser la présentation du document.

```
1 \begin{figure}
2   \centering
3   \includegraphics[width=5cm,angle=10]{p8.pdf}
4   \caption{Le logo de Paris 8 incliné de 10$^{\circ}$. \label{fig:p8}}
5 \end{figure}
```

Formules mathématiques

- ▶ L^AT_EX propose un langage très puissant pour écrire des maths.
- ▶ Cette notation a été reprise par la plupart des logiciels nécessitant la mise en forme de formules mathématiques.
- ▶ On écrit les formules soit en ligne entre des \$, soit en bloc entre \[et \].

```
1 On peut mettre des maths directement au milieu d'une phrase
2 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ mais il est aussi possible de séparer
3 les formules un peu plus imposantes du texte en les mettant sur
4 leur propre ligne comme ça :
5 \[
6   \sqrt{|xy|} \leq \sqrt{\left| \frac{x+y}{2} \right|}
7 \]
```

- Le package `listings` permet de mettre du code dans le document.

```
1 \usepackage{listings}
2
3 \begin{lstlisting}[language=python]
4     import foo
5     if True:
6         do_something()
7     print("coucou")
8 \end{lstlisting}
```

- Qui va donner le rendu suivant :

```
1 import foo
2 if True:
3     do_something()
4 print("coucou")
```

- Avec le package `url` on peut mettre des url, et `hyperref` permet de mettre des liens externe et interne au PDF (automatique sur la table des matières et les références).

```
1 \usepackage{url}
2 \usepackage[hide links]{hyperref}
3
4 \url{https://pablo.rauzy.name/}
5
6 \href{https://pablo.rauzy.name/}{Pablo Rauzy}
```

- ▶ Le wikibook sur L^AT_EX :
<https://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>
- ▶ Faire son CV en L^AT_EX avec ModernCV :
<https://blog.madrzejewski.com/creer-cv-elegant-latex-moderncv/>
 - Pour installer le minimum basique sur les systèmes dérivés de Debian (Ubuntu, etc.) :
 - `sudo apt install texlive texlive-lang-french`
 - Pour installer les paquets additionnels avec notamment la documentclass `moderncv`:
 - `sudo apt install texlive-latex-extra texlive-fonts-extra`
 - Pour installer `latexmk` (utilisation en ligne de commande avec l'éditeur de texte de votre choix) :
 - `sudo apt install latexmk`
 - Pour installer TeXworks ou TeXstudio (environnement de développement intégré) :
 - `sudo apt install texworks`
 - `sudo apt install texstudio`